

Pos.	Stück	Bezeichnung/Gegenstand	Preis pro Stück €	Preis gesamt €
		<p><b>Gas – Vorrats - Wasserheizer / Brennwert – Technologie</b></p> <p>Raumluft unabhängiger direkt befeuerter Warmwasserspeicher mit Brennwert - Technologie arbeitend, mit emailliertem Innenbehälter einschließlich Fremdstrom – Schutzanoden, FCKW – frei geschäumter PU – Hartschaumisolierung, modulierendes Premix – Brennersystem NOx- Klasse 5; automatischer Zündung und mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, elektronische Regelung programmierbar 3 Heizzeiten pro Tag; Zusatzheizzeit; Ansteuerung der Zirkulationspumpe; potentialfreier Kontakt für Störungsmeldungen Legionellen – Schutzprogramm; Wartungsintervalle programmierbar Außenmantel aus Stahlblech Farbe Silber; die Geräte können sowohl mit Erdgas I2E, I2LL oder Propan/Butan I3B/P betrieben werden;</p> <p>Gerätekategorien                      B<sub>23</sub> C<sub>13</sub>; C<sub>33</sub>; C<sub>43</sub>; C<sub>53</sub>; C<sub>63</sub>;</p> <p>Maximale Anschlusslänge konzentrische Abgasführung 40m zzgl. 7 Bögen 45/87°</p> <p><b>Daten gültig für Gasart Erdgas I 2E</b></p> <p>Nenninhalt:                                217 ltr  Nennwärmebelastung:                    29 kW  Nennwärmeleistung:                    31, kW  Gasverbrauch:                            3,1 m<sup>3</sup>/h  Aufheizzeit                                23 min  Gasanschlußdruck:                      20 mbar  Warmwasser Dauerleistung:                    bei ΔT 30 K                      855 l/h                    bei ΔT 50 K                      524 l/h  Abgasmassenstrom:                      51,7 kg/h  Abgasrohr:                                100/150 mm  Abgastemperatur:                        45°C  Wasseranschlüsse:                      1 1/2“  Gasanschlüsse:                            3/4“  Max. Brauchwasserdruck:              8 bar  Höhe:                                        1390 mm  Durchmesser:                              705 mm  Einbautiefe:                                900 mm  Gewicht:                                    177 kg  Leistungskennzahl                      (NL) 6,0  CE – Prüfung                              PIN-Nr. 0063 BU 3889</p> <p><b>Type:                      BFC 28 28</b>  Hersteller:                    A.O.Smith  Water Heater B.V.</p>		

Pos.	Stück	Bezeichnung/Gegenstand	Preis pro Stück €	Preis gesamt €
		<p style="text-align: center;"><b>Gas – Vorrats - Wasserheizer / Brennwert – Technologie</b></p> <p>Raumluft unabhängiger direkt befeuerter Warmwasserspeicher mit Brennwert - Technologie arbeitend, mit emailliertem Innenbehälter einschließlich Fremdstrom – Schutzanoden, FCKW – frei geschäumter PU – Hartschaumisolierung, automatischer Zündung und mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, modulierendes Premix – Brennersystem NOx- Klasse 5; elektronische Regelung programmierbar 3 Heizzeiten pro Tag; Zusatzheizzeit; Ansteuerung der Zirkulationspumpe; potentialfreier Kontakt für Störungsmeldungen Legionellen – Schutzprogramm; Wartungsintervalle programmierbar Außenmantel aus Stahlblech Farbe Silber; die Geräte können sowohl mit Erdgas I2E, I2LL oder Propan/Butan I3B/P betrieben werden;</p> <p style="text-align: center;">Geräte Kategorien                      B<sub>23</sub> C<sub>13</sub>; C<sub>33</sub>; C<sub>43</sub>; C<sub>53</sub>; C<sub>63</sub>;</p> <p>Maximale Anschlusslänge konzentrische Abgasführung 40m zzgl. 7 Bögen 45/87°</p> <p><b>Daten gültig für Gasart Erdgas I 2E</b></p> <p>Nenninhalt:                                  368 ltr  Nennwärmebelastung:                      30 kW  Nennwärmeleistung:                        32,7 kW  Gasverbrauch:                                3,2 m<sup>3</sup>/h  Aufheizzeit                                    35 min  Gasanschlußdruck:                         20 mbar  Warmwasser Dauerleistung:                                                            bei ΔT 30 K                                  940 ltr/h                                                            bei ΔT 50 K                                  565 ltr/h  Abgasmassestrom:                            53,5 kg/h  Abgasrohr:                                    100/150 mm  Abgastemperatur:                            50°C  Wasseranschlüsse:                            1 ½“  Gasanschlüsse:                                ¾“  Max. Brauchwasserdruck:                    8 bar  Höhe:                                            1900 mm  Durchmesser:                                    705 mm  Einbautiefe:                                    900 mm  Gewicht:                                        217 kg  Leistungskennzahl                            (NL) 11,4  CE – Prüfung                                    PIN-Nr. 0063 BU 3889</p> <p><b>Type:                                          BFC 30</b>  Hersteller:                                      A.O.Smith                                                            Water Heater B.V.</p>		

Pos.	Stück	Bezeichnung/Gegenstand	Preis pro Stück €	Preis gesamt €
		<p style="text-align: center;"><b>Gas – Vorrats - Wasserheizer / Brennwert – Technologie</b></p> <p>Raumluft unabhängiger direkt befeuerter Warmwasserspeicher mit Brennwert - Technologie arbeitend, mit emailliertem Innenbehälter einschließlich Fremdstrom – Schutzanoden, FCKW – frei geschäumter PU – Hartschaumisolierung, automatischer Zündung und mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, modulierendes Premix – Brennersystem NOx- Klasse 5; elektronische Regelung programmierbar 3 Heizzeiten pro Tag; Zusatzheizzeit; Ansteuerung der Zirkulationspumpe; potentialfreier Kontakt für Störungsmeldungen Legionellen – Schutzprogramm; Wartungsintervalle programmierbar Außenmantel aus Stahlblech Farbe Silber; die Geräte können sowohl mit Erdgas I2E, I2LL oder Propan/Butan I3B/P betrieben werden;</p> <p style="text-align: center;">Gerätekategorien                      B<sub>23</sub> C<sub>13</sub>; C<sub>33</sub>; C<sub>43</sub>; C<sub>53</sub>; C<sub>63</sub>;</p> <p>Maximale Anschlusslänge konzentrische Abgasführung 40m zzgl. 7 Bögen 45/87°</p> <p><b>Daten gültig für Gasart Erdgas I 2E</b></p> <p>Nenninhalt:                                      368 ltr  Nennwärmebelastung:                        47 kW  Nennwärmeleistung:                         52,2 kW  Gasverbrauch:                                 5,0 m<sup>3</sup>/h  Aufheizzeit                                      24 min  Gasanschlußdruck:                         20 mbar  Warmwasser Dauerleistung:                      bei ΔT 30 K                        1395 ltr/h                      bei ΔT 50 K                        835 ltr/h  Abgasmassestrom:                            84,6 kg/h  Abgasrohr:                                      100/150 mm  Abgastemperatur:                            60°C  Wasseranschlüsse:                            1 1/2“  Gasanschlüsse:                                 3/4“  Max. Brauchwasserdruck:                   8 bar  Höhe:                                              1900 mm  Tiefe:                                              900 mm  Gewicht:                                         217 kg  Leistungskennzahl                        (NL) 13,9  CE – Prüfung                                  PIN-Nr. 0063 BU 3889</p> <p><b>Type:                      BFC 50 50</b>  Hersteller:                A.O.Smith  Water Heater B.V.</p>		

Pos.	Stück	Bezeichnung/Gegenstand	Preis pro Stück €	Preis gesamt €
		<p style="text-align: center;"><b>Gas – Vorrats - Wasserheizer / Brennwert – Technologie</b></p> <p>Raumluft unabhängiger direkt befeuerter Warmwasserspeicher mit Brennwert - Technologie arbeitend, mit emailliertem Innenbehälter einschließlich Fremdstrom – Schutzanoden, FCKW – frei geschäumter PU – Hartschaumisolierung, automatischer Zündung und mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, modulierendes Premix – Brennersystem NOx- Klasse 5; elektronische Regelung programmierbar 3 Heizzeiten pro Tag; Zusatzheizzeit; Ansteuerung der Zirkulationspumpe; potentialfreier Kontakt für Störungsmeldungen Legionellen – Schutzprogramm; Wartungsintervalle programmierbar Außenmantel aus Stahlblech Farbe Silber; die Geräte können sowohl mit Erdgas I2E, I2LL oder Propan/Butan I3B/P betrieben werden;</p> <p style="text-align: center;">Geräteategorien                      B<sub>23</sub> C<sub>13</sub>; C<sub>33</sub>; C<sub>43</sub>; C<sub>53</sub>; C<sub>63</sub>;</p> <p>Maximale Anschlusslänge konzentrische Abgasführung 15m zzgl. 4 Bögen 45/87°</p> <p><b>Daten gültig für Gasart Erdgas I 2E</b></p> <p>Nenninhalt:                              368 ltr  Nennwärmebelastung:                57 kW  Nennwärmeleistung:                60 kW  Gasverbrauch:                        6,0 m<sup>3</sup>/h  Aufheizzeit                              20 min  Gasanschlußdruck:                20 mbar  Warmwasser Dauerleistung:                      bei ΔT 30 K                      1710 ltr/h                      bei ΔT 50 K                      1025 ltr/h  Abgasmassstrom:                    103,7 kg/h  Abgasrohr:                              100/150 mm  Abgastemperatur:                65°C  Wasseranschlüsse:                1 ½“  Gasanschlüsse:                        ¾“  Max. Brauchwasserdruck:        8 bar  Höhe:                                      1900 mm  Durchmesser:                        705 mm  Einbautiefe:                            900 mm  Gewicht:                                217 kg  Leistungskennzahl                (NL) 14,8  CE – Prüfung                        PIN-Nr. 0063 BU 3889</p> <p><b>Type:                      BFC 60</b>  Hersteller:                    A.O.Smith  Water Heater B.V.</p>		

Pos.	Stück	Bezeichnung/Gegenstand	Preis pro Stück €	Preis gesamt €
		<p align="center"><b>Gas – Vorrats - Wasserheizer / Brennwert – Technologie</b></p> <p>Raumluft unabhängiger direkt befeuerter Warmwasserspeicher mit Brennwert - Technologie arbeitend, mit emailliertem Innenbehälter einschließlich Fremdstrom – Schutzanoden, FCKW – frei geschäumter PU – Hartschaumisolierung, automatischer Zündung und mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, modulierendes Premix – Brennersystem NOx- Klasse 5; elektronische Regelung programmierbar 3 Heizzeiten pro Tag; Zusatzheizzeit; Ansteuerung der Zirkulationspumpe; potentialfreier Kontakt für Störungsmeldungen Legionellen – Schutzprogramm; Wartungsintervalle programmierbar Außenmantel aus Stahlblech Farbe Silber; die Geräte können sowohl mit Erdgas I2E, I2LL oder Propan/ I3P betrieben werden;</p> <p align="center">Gerätekategorien                      B<sub>23</sub> C<sub>13</sub>; C<sub>33</sub>; C<sub>43</sub>; C<sub>53</sub>; C<sub>63</sub>;</p> <p>Maximale Anschlusslänge konzentrische Abgasführung 15m zzgl. 4 Bögen 45/87°</p> <p><b>Daten gültig für Gasart Erdgas I 2E</b></p> <p>Nenninhalt:                                      460 ltr  Nennwärmebelastung:                        78 kW  Nennwärmeleistung:                        84,2 kW  Gasverbrauch:                                8,3 m<sup>3</sup>/h  Aufheizzeit                                      18 min  Gasanschlußdruck:                        20 mbar  Warmwasser Dauerleistung:                                                            bei ΔT 30 K                                      2351 ltr/h                                                            bei ΔT 50 K                                      1411 ltr/h  Abgasmassestrom:                            141,9 kg/h  Abgasrohr:                                      130/200 mm  Abgastemperatur:                            50°C  Wasseranschlüsse:                            1 ½“  Gasanschlüsse:                                ¾“  Max. Brauchwasserdruck:                    8 bar  Höhe:                                              2080 mm  Einbaubreite:                                    900 mm  Einbautiefe:                                    900 mm  Gewicht:                                        480 kg  Leistungskennzahl                            (NL)  CE – Prüfung                                    PIN-Nr. 0063 BU 3889</p> <p><b>Type:                      BFC 80</b>  Hersteller:                      A.O.Smith  Water Heater B.V.</p>		



Pos.	Stück	Bezeichnung/Gegenstand	Preis pro Stück €	Preis gesamt €
		<p style="text-align: center;"><b>Gas – Vorrats - Wasserheizer / Brennwert – Technologie</b></p> <p>Raumluft unabhängiger direkt befeuerter Warmwasserspeicher mit Brennwert - Technologie arbeitend, mit emailliertem Innenbehälter einschließlich Fremdstrom - Schutzanoden, FCKW – frei geschäumter PU – Hartschaumisolierung, automatischer Zündung und mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, modulierendes Premix – Brennersystem NOx- Klasse 5; elektronische Regelung programmierbar 3 Heizzeiten pro Tag; Zusatzheizzeit; Ansteuerung der Zirkulationspumpe; Legionellen – Schutzprogramm; Wartungsintervall programmierbar; potentialfreier Kontakt für Störungsmeldungen Außenmantel aus Stahlblech Farbe Silber; die Geräte können sowohl mit Erdgas I2E, I2LL oder Propan/ I3P betrieben werden;</p> <p style="text-align: center;">Gerätekategorien                      B<sub>23</sub> C<sub>13</sub>; C<sub>33</sub>; C<sub>43</sub>; C<sub>53</sub>; C<sub>63</sub>;</p> <p>Maximale Anschlusslänge konzentrische Abgasführung 15m zzgl. 4 Bögen 45/87°</p> <p><b>Daten gültig für Gasart Erdgas I 2E</b></p> <p>Nenninhalt:                                      460 ltr  Nennwärmebelastung:                        116,0 kW  Nennwärmeleistung:                         121,8 kW  Gasverbrauch:                                 12,3 m<sup>3</sup>/h  Aufheizzeit                                      15 min  Gasanschlußdruck:                          20 mbar  Warmwasser Dauerleistung:                      bei ΔT 30 K                      2970 ltr/h                      bei ΔT 50 K                      1780 ltr/h  Abgasmassestrom:                            96,6 kg/h  Abgasrohr:                                      130/200 mm  Abgastemperatur:                            60 °C  Wasseranschlüsse:                          1 ½“  Gasanschlüsse:                                ¾“  Max. Brauchwasserdruck:                 8 bar  Höhe:                                              2080 mm  Einbaubreite:                                  900 mm  Einbautiefe:                                  900 mm  Gewicht:                                         480 kg  Leistungskennzahl                          (NL)  CE – Prüfung                                  PIN-Nr. 0063 BU 3889</p> <p><b>Type:                      BFC 120</b>  Hersteller:                A.O.Smith  Water Heater B.V.</p>		